


1. Iniekcja uszczelniająca: żywica poliuretanowa Webac 1500-Kombi
2. Iniekcja uszczelniająca krzemianująco-hydrofobizująca: ATLAS Preparat Krzemionkujący KS
3. Mineralna powłoka uszczelniająca ATLAS Woder-Duo
4. Taśma uszczelniająca ATLAS Hydroband 3G
5. Wyrównanie powierzchni: ATLAS Tynk Renowacyjny Podkładowy TRP na obrzutce ATLAS Obrzutka Renowacyjna TRO
6. System tynków renowacyjnych: ATLAS Tynk Renowacyjny Podkładowy TRP i ATLAS Tynk Renowacyjny TR
7. Szpachlowanie powierzchni: ATAS Szpachla Renowacyjna Grubozarnista TSG
8. Renowacja wążku ceglanoego wg opisu w projekcie



F.H.U. "STYL" BUDOWNICTWO
 25-303 KIELCE, UL. RYNEK 6B
 DWÓR OBRONNY BISKUPÓW KRAKOWSKICH
 PABIANICE UL. STARY RYNEK 1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁ WYKONANIA IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH

Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	RYS.
Sprawdził: dr inż. Mariusz Garecki	KL-229/94		4
Opracował: inż. Tomasz Garecki	-		SKALA
mgr inż. Karol Biernacki	-		1:20